

010589
898214

Crossover

Antivegetativa ablativa

Antifouling ablatif

Antifouling ablativo

Ablative antifouling

Αφαιρετικό αντιρρυπαντικό

nero	750 ml e
noir	615.201
negro	
zwart	70000000
μαύρο	

UFI:2V9E-X0QF-Y00X-RPE2

FE 40 - RACCOLTA METALLO
verifica le disposizioni del tuo
Comune

Pittura antivegetativa senza stagno-TP21: Peinture antisalissure sans itain pour bateaux.-patente si estapo-Tin free antifouling paint-Aangroeiewerende verf zonder tin-Antivlaklaatstikje βαφή χωρίς καστίτερο
Attenzione Attention Atención Warning Waarschuwing Προσοχή

Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare les voies respiratoires. Risiko presumede d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Très toxique pour les organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage et une protection auditive. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Indossare guanti/indumenti protettivi, proteggere gli occhi/il viso e proteggere l'udito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a utilizzare dell'acqua. Recuperare il prodotto restante. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene: xilene [4] actives biocides: Thiocyanate de cuivre 20 % m/m(N. CAS 1111-67-7); pyritthione de zinc 0,28 % m/m (N. CAS 13463-41-7). Lire les instructions de la fiche technique avant l'emploi. UTILIZATION .Può provocare una reazione allergica.

AVANT/06/2026

Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Leer la etiqueta antes del uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/la cara y protección auditiva. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE CONTACTO CON LOS CUOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir acercando. En caso de incendio usar CO2 o polvo químico. No usar agua. Recoger el vertido. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad con la legislación. Contiene: xileno [4] Contiene: hidrocarburos, C9, aromáticos. Contiene: Resina de pino; colonia Contiene: hidrocarburos, C9- insaturados, Polimerizados. Puede provocar una reacción alérgica. USOS Y FINALIDAD DEL PRODUCTO: TP 21 -Producto anticrustante líquido. PARA USO PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL. Sustancias activas :piritone de cinc,0,28 % (N. CAS 13463-41-7); tiocianato de cobre 20 % (N. CAS 1111-67-7);. Rendimiento teórico con el espesor indicado: 8 m2/litro. N.º capas: 2. No vuelva a usar los recipientes vacíos. Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas/superficies o en el alcantarillado. Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla. FECHA DE VENCIMIENTO: 06/2026

Bevat: xyleen [4] Bevat: koolwaterstoffen, C9, aromaten Bevat: pijphars; colofonium Bevat: Hydrocarbons, C9- unsaturated, polymerized. Kan een allergische reactie veroorzaken.

BOERO BARTOLOMEO S.p.A. 16121 Genova - Italy Via Macaggi 19 - ph + 39 01055001 - www.boeroyachtcoatings.com - info@boeroyachtcoatings.com

