

70000000

8

014099

723735

Raffaello Next

Antivegetativa idrofila autolevigante

Antivégétatif autopolissant hydrophile

Antifouling autopulimentable hidrófilo

Selbstpolierende, hydrophile Antifoulingfarbe

Hidrofilni samopolirajući antivegetativni premaz

bianco racing
blanc racing
blanco racing
rennsport-Weiß
bijela racing

UFI:P2HE-DOE2-100K-D8CQ

6433.153

750 ml e

verifica le disposizioni del tuo Comune

Pittura antivegetativa-TP21: Peinture antislissure pour bateaux.-pintura antivegetativa-Antifouling paint-Antifouling-Anstrichfarbe-Antivegetativna boja

Attenzione Attention Atencion Warning Warnung Panja

Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée.

cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une

irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Risque

organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions

. Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto répétées ou d'une exposition prolongée Très toxique pour les

tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes

durata. Solo per uso professionale. Tenere lontano aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Usage

da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme réservé aux utilisateurs professionnels. Tenir à l'écart de la

libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues

dispersere nell'ambiente. Indossare et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le

guanti/indumenti protettivi, proteggere gli occhi/il rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des

viso e proteggere l'udito. In caso d'incendio: vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du

utilizzare CO2 o polvere chimica. Non usare acqua. visage et une protection auditive. En cas d'incendie, utiliser de

Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare in CO2 ou de poudre chimique. Ne jamais utiliser d'eau. Recueillir le

luogo fresco e ben ventilato. Contiene: 4,5-dicloro-2- produit répandu. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au

ottil-2H-isotiazol-3-one; [DCOIT] Contiene: xilene [4] Contient: xylène [4] Contient: hydrocarbures, C9, aromatiques

Contiene: Idrocarburi, C9, aromatici Contiene: rosina, colofonia .Può provocare una reazione allergique. Contient: Résine; colophane .Peut produire une réaction

allergica. Contiene: octililone (ISO); 2-ottil-2H- réaction allergique. Substances actives biocides: Thiocyanate

isotiazol-3-one; [OIT] .Può provocare una reazione de cuivre 15% m/m (N. CAS 1111-67-7); 4,5-dichloro-2-octyl-2H-

allergica. Contiene: octililone (ISO); 2-ottil-2H- isotiazol-3-one;1,5% m/m (N. CAS 64359-81-5);pyrithione de zinc

isotiazol-3-one;1,5% m/m (N. CAS 64359-81-5);pyrithione de zinc 0,28 % m/m(N. CAS 13463-41-7). Lire les instructions de la fiche

technique avant l'emploi. UTILIZATION AVANT: 06/2026

Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Provoca

irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar daños en los

órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas Muy tóxico para los

organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos,

con efectos nocivos duraderos. Sólo para uso profesional. Mantener

alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas

abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Evitar su

liberación al medio ambiente. Llevar guantes/ropa de protección,

equipo de protección para los ojos/la cara y protección auditiva. En

caso de incendio usar CO2 o polvo químico. No usar agua. Recoger el

vertido. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar

fresco. Contiene: 4,5-Dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona; [DCOIT]

Contiene: xileno [4] Contiene: hidrocarburos, C9, aromáticos Contiene:

Resina de pino; colofonia .Puede provocar una reacción alérgica.

Contiene: Octililona (ISO); 2-octil-2H-isotiazol-3-ona; [OIT] .Puede

provocar una reacción alérgica. USOS Y FINALIDAD DEL

PRODUCTO: TP 21 -Producto antiincrustante liquido. RESERVADO

EXCLUSIVAMENTE A USUARIOS PROFESIONALES. Sustancias

activas : piritione de cinc 0,28 % (N. CAS 13463-41-7); tiocianato de

cobre 15 % (N. CAS 1111-67-7); 4,5-Dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona

1,5 % (CAS 64359-81-5). Rendimiento teórico con el espesor indicado:

12,5 m2/litro. N.º capas: 2. No vuelva a usar los recipientes vacíos.

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre

en aguas superficiales en el alcantarillado. Conservar el agua de

lavado contaminada y eliminarla. FECHA DE VENCIMIENTO:

06/2026

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht

Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann

allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die

Atemwege reizen. Kann die Organe schädigen bei

längerer oder wiederholter Exposition . Sehr giftig für

Wasserorganismen. Sehr giftig für Wasserorganismen

mit langfristiger Wirkung. Nur für gewerbliche

Verbraucher. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken,

offenen Flammen sowie anderen Zünd-quellenarten

fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt

vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augen-

/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen. Bei Brand: Je

nach betroffenen Materialien CO2, Schaum oder

chemische Pulver verwenden, Kein Strahlwasser

verwenden zum Löschen verwenden. Verschüttete

Mengen aufnehmen. An einem gut belüfteten Ort

aufbewahren. Kühl halten Enthalten: 4,5-Dichlor-2-octyl-

2H-isothiazol-3-on; [DCOIT] Enthalten: Xylol [4]

Enthalten: kohlenwasserstoffe, C9, aromaten Enthalten:

Kolophonium .Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthalten: Octililone (ISO); 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on;

[OIT] .Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Registriernummer: N-109145

Zapaljiva tekućina i para. Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Može nadražiti dišni sustav. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom proizvodnje ili ponovljane izloženosti Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Samo za profesionalnu upotrebu. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pužiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U slučaju požara: za gaženje rabiti CO2 ili kemijski prah. Sakupiti prolijevano/rasuto. Skladiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. Sadržaj: 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [DCOIT] Sadržaj: ksilen- Sadržaj: ugljikovodika C9 aromatskih- Sadržaj: rosin, kolofonij- .Može izazvati alergijsku reakciju.

Sadržaj: oktililone (ISO); 2-oktil-2H-izotiazol-3-on; [OIT] .Može izazvati alergijsku reakciju. HR. TP21 - proizvodi za suzbijanje obrastanja. Tekuća boja za suzbijanje obrastanja isključivo za profesionalnu upotrebu. Biocidne aktivne tvari: cink pirition 0,28 % m/m (CAS br. 13463-41-7); bakrov tiocijanat 15 % (CAS br. 1111-67-7); 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on 1,5 % (CAS br. 64359-81-5). Proizvod je spreman za upotrebu. Nije ga potrebno razrjeđivati. Način(i) primjene za profesionalnu upotrebu: rasprizivanjem (konvencionalno i bezračno) i kistom/valjkom. Preporučena debljina suhog filma po sloju: 40 mikrometara. Raspon primjene pri preporučenoj debljini: 12,5 m2/litra. Broj slojeva: 2. Intervali između nanoženja: 18 sati (10 °C) ž 12 sati (15 °C) ž 6 sati (20 °C) ž 4sata (30 °C). Nemojte nanositi tijekom noći. Nemojte nanositi nakon 18:00 sati. Centar za kontrolu otrovanja (CKO) - Telefonski broj: (+385 1) 23-48-342. Posebni uvjeti: primjenu, održavanje i popravke vršite u zatvorenom prostoru na ogradojenoj nepropusnoj tvrdoj podlozi ili na tlu pokrivenom nepropusnim materijalom kako bi se spriječili gubici, a emisije u okoliš svele na minimum. Sveostatke ili otpad koji sadržavaju bakrov tiocijanat i/ili 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on potrebno je prikupiti zaponovnu uporabu ili odlaganje. ROK TRAJANJA: 06/2026

under licence of Colorificio Zetagi S.r.l.

